

GRAFFIR

**NETTOYANT «EFFACE GRAFFITI»
POUR SUPPORTS ET MATÉRIAUX SENSIBLES**



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES - UTILISATIONS

- Émulsionnable dans l'eau, se rince facilement.
- Permet d'intervenir dès l'apparition des graffiti afin de dissuader et de décourager les taggeurs d'étendre leurs zones de marquage.
- Actif contre la plupart des marquages sauvages récents, tags effectués à partir d'encre, de peintures ou d'aérosols de peintures, encres, feutres, crayons encrues, etc.
- Agit lentement mais en profondeur, évite l'utilisation de décapants de peinture incompatibles avec certains supports sensibles :
 - certaines surfaces peintes - enduits lisses
 - carrelages - tôles laquées de bardage (ou portes de garages)
 - éclairage public - panneaux de signalisation.
- Permet de nettoyer également des surfaces en aluminium, inoxydables, verres, panneaux stratifiés, matériaux de construction (pierres, briques, parpaings, enduits, carrelages).
- Limite l'altération des supports et surfaces en matières plastiques, acryliques, stratifiés, vinyliques, polycarbonate, détériorés par les graffiti.
- Recommandé pour les professionnels chargés de l'effaçage des graffiti dans les ateliers municipaux, services de nettoyage des mairies, écoles, universités, usines, transports en commun, etc.

MODE D'EMPLOI

- Appliquer sur les graffiti, selon le cas, à l'aide d'un pinceau, d'un chiffon ou d'un pulvérisateur approprié. Imprégner généreusement le graffiti à éliminer avec GRAFFIR. Observer l'action sur le graffiti, racler, renouveler l'opération si nécessaire.
- Terminer ensuite par un rinçage à l'eau claire ou, éventuellement, essuyer soigneusement avec un chiffon humide. Dans le cas d'incrustations profondes sur des supports poreux, renouveler l'application, laisser agir selon le cas de quelques minutes à quelques heures. Rincer ensuite abondamment le support à l'eau afin de neutraliser l'action du produit.
- IMPORTANT :** dans le cas de supports poreux (parpaings, briques, enduits), imprégner la périphérie du tag au préalable avec de l'eau afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer. Sur des matériaux sensibles aux nettoyants solvantés ou produits alcalins, effectuer un test préalable par application au chiffon sur une surface limitée afin d'observer la compatibilité du support avec le produit et de déterminer le temps de contact suffisant pour nettoyer le support en limitant son altération.

ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base d'une combinaison solvantée alcaline à dominante orthodichlorobenzène, d'émulgateurs, d'agents de surface non ionique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect :	liquide limpide de couleur jaune pâle
Odeur :	caractéristique de solvant
Masse volumique :	1028 g/l ± 20 g/l
Reaction chimique :	alcaline
Point d'éclair :	28°C AFNOR coupe fermée
Inflammabilité :	inflammable, classe a2



PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.