FIRCHIM FRANCE S.A.S.
Z.A. de la Glèbe - B.P. 262 - Savignac - 12202 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE Cedex
Tél. : 05 65 81 16 37 - contact@firchim.fr - www.firchim.fr
Produits industriels d'hygiène, de maintenance et de dépollution

A16
07/24

LUBRICHAIN

LUBRIFIANT POUR CHAINES

HUILE POUR USINAGE TARAUDAGE PERÇAGE FILETAGE



Permet une excellente évacuation des thermies

AVANTAGES

- Exempt de chlore et de nitrites.
- Insoluble dans l'eau.
- Excellentes propriétés anti-corrosion, anti-soudure, anti-usure et anti-rouille.
- Gaz propulseur ininflammable.
- Volume net = 97% de matière active.
- Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas.

CARACTÉRISTIQUES

- Mélange de bases minérales raffinées et naturelles additivées.
- Pouvoir mouillant, pénétrant et d'extrême pression avec des propriétés anti-soudure, anti-usure, antirouille et anti-corrosion.
- Permet une excellente évacuation des thermies.

UTILISATIONS

Spécialement recommandée sur la plupart des métaux de type inox, chrome et leurs alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage de petits diamètres, sciages, tournages, grâce à sa faible viscosité, son pouvoir mouillant et pénétrant.

Efficace pour les aciers spéciaux comme le fer, la fonte, le cuivre, le bronze, l'aluminium et les métaux non ferreux.

MODE D'EMPLOI

- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Vaporiser sur les surfaces à traiter.

Répéter l'opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect	: liquide brun
Point d'éclair de l'huile	: > 180°C
Viscosité	: 132 mm²/s après évoporation des solvants (PA 40°C)
Densité relative	: 0,88 (PA)
Point d'écoulement	: -5°C après évaporation des solvants

BOITIER

Matière	: fer blanc
Format	: 65 x 195 (650 ml)
Gaz propulseur inflammable	

PRODUIT TECHNIQUE À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.

S. A. S. au capital de 326 249 € - R. C. Rodez 83 B 65 - Siret 327 511 218 00049
Code APE 2041Z - N° intracommunautaire FR 05 327 511 218