

ÉCOFIR BOAT

NETTOYANT ÉCOLOGIQUE PUISSANT POUR L'ENTRETIEN DES BATEAUX

Non moussant

Entretien des bateaux



PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- Shampooing multi-usage, nettoie et dégraisse toutes les surfaces lessivables par des solutions alcalines : coques et ponts polyester, hublots, hypalon, beaume, voile, parebattage, liston, boot, hauban, surfaces peintes, skaïs, plastiques extérieurs ou intérieurs, alcantara, inox, vitre, P.V.C., aluminium, teck, sky, cuir, Gelcoat...
- Concentré puissant, à haute teneur en matières actives, économique. Fort pouvoir mouillant et dégraissant, action rapide.
- Actif en eau de dureté élevée, se rince facilement. Non moussant.
- N'endommage ni les protecteurs U.V., ni les joints (sika et autres), ni les contacteurs électriques.
- Facilement biodégradable à 98 % selon la norme OCDE 301 F (se dégradera rapidement et complètement dans des conditions d'aérobiose dans la plupart des environnements, y compris les stations d'épuration biologique des eaux usées).
- Se dilue dans l'eau douce ou salée en toutes proportions.

UTILISATIONS

- Polyvalent, nettoie les salissures qui ternissent les surfaces, solubilise les taches de graisses d'origine végétale ou animale, élimine les résidus de matières organiques, d'algues. Rénove les surfaces, apporte de la brillance aux surfaces nettoyées. Assure l'entretien périodique des bateaux, voiliers et engins de mer. Entretien également les bords de carénages en aluminium. Protège les surfaces traitées d'une couche déperlante, ce qui pérennise le nettoyage.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation formulée à base d'additifs sélectionnés pour leurs compatibilités environnementales avec fonctions actives, nettoyantes et dispersantes des dépôts salins et d'agents de surfaces.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : liquide limpide jaune pâle
Masse volumique : 1056 g/l ± 20 g/l
pH à 5 % : 11,30

Odeur : agréablement fruitée
Réaction chimique : alcaline non caustique
Tension superficielle à 5 % : 31,30 dyne/cm

MODE D'EMPLOI

- Diluer dans l'eau à raison de 1 partie de produit pour 10 à 15 parties d'eau (à moduler suivant la nature des surfaces, l'origine et l'épaisseur des salissures). Pour plus de précisions, se référer au tableau ci-dessous.
- Appliquer en pulvérisation, à l'éponge, à la brosse.
- Rincer complètement à l'eau potable.

NOTA : pour des surfaces tachées, diluer à raison de 1 partie de produit pour 2 parties d'eau. Dans tous les cas, procéder à un essai préalable de compatibilité avec le support à nettoyer, appliquer puis rincer abondamment à l'eau.

DILUTIONS INDICATIVES ET MODES D'APPLICATION EN FONCTION DES SURFACES À NETTOYER					
SURFACES	DILUTION dans l'eau	PRÉPARATION des surfaces	MODES D'APPLICATION	TEMPS d'action	ESSUYAGE/RINÇAGE
GELCOAT	jusqu'à 10 %	Appliquer sur surface sèche.	Vaporiser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s.	Rincer.
COQUE	jusqu'à 10 %	Appliquer sur surface sèche.	Verser la solution dans un seau, étaler avec un balai télescopique, frotter légèrement si nécessaire.	Laisser agir.	Rincer.
VITRES	maxi 1 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s.	Essuyer avec un chiffon microfibre.
SKY CUIR	maxi 5 %	Appliquer sur surface sèche.	Vaporiser directement sur la surface	Laisser agir 30 s.	Essuyer avec un chiffon microfibre.
INOX, ALUMINIUM BRONZE	de 1 à 5 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 10 à 20 s.	Essuyer avec un chiffon microfibre.
TECK	de 5 à 50 %	Appliquer sur surface mouillée (non détrempée), idéalement à la perle du matin.	Pulvériser directement sur la surface puis frotter avec une brosse douce.	Laisser agir 30 s à 1 min.	Rincer abondamment.
LISTON	de 3 à 15 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s à 1 min.	Rincer.
PARE-BATTAGE	de 5 à 25 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s à 1 min.	Rincer.
HYPALON	de 5 à 25 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s à 1 min.	Rincer.
VOILE	de 5 à 10 %	Appliquer sur surface sèche.			
BEAUME	3 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s.	Essuyer avec un chiffon microfibre.
HAUBAN	15 %	Appliquer sur surface sèche.	Pulvériser directement sur la surface.	Laisser agir 30 s.	Essuyer avec un chiffon microfibre.
BOOT	10 à 15 %		Appliquer en détrempeage.	Laisser agir.	Rincer.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

Les indications mentionnées sur cette fiche sont données de bonne foi et n'engagent en rien notre responsabilité, le contenu de cette documentation est donné à titre d'information, il doit être adapté à chaque cas particulier.